



**BX**  
**Elektrisk portabel/  
väggmonterad värmefläkt**



# BX

## Elektriska värmebläktar för universellt bruk

BX är en serie elektriska värmebläktar med effekter upp till 15 kW. Bläktarna används överallt där det krävs en temporär men effektiv uppvärmning. Som exempel kan nämnas byggarbetsplatser, lager, verkstäder, butiker, utställningshallar, samlingslokaler och garage. Den kraftiga konsolen möjliggör montage på vägg.

- Fem olika effektstorlekar från 2 kW till 15 kW
- Vred på värmarens front för omställning av kontinuerlig/intermittent bläktdrift.
- Effektväljare 0 - 1/2 - 1/1 effekt
- Portabel eller vägghängd
- Två meter anslutningssladd

### Utförande

Höljet tillverkas av galvaniserad rödlackerad plåt och värmeelementen i rostfritt material, EN 1.4301. Kapslingsklass IPX4 (sköljtätt utförande) och godkänd för användning i fuktiga och våta utrymmen (t.ex. byggarbetsplatser).

### Reglering

Termostatstyrd värmereglering med kapillärrörstermostat (0°C till +35°C) som mäter temperaturen på den ingående luften, vilket ger en hög noggrannhet.

### Anslutning

BX 2E och BX 3E har anslutningssladd med jordad stickpropp.

BX 5E, BX 9SE och BX 9AE har anslutningssladd med 16 A stickpropp (CEE-don).

BX 15E har anslutningssladd med 32 A stickpropp (CEE-don).

BX 9AE, BX 9SE och BX 15E behöver ej nollan i uttaget tack vare 400V motor, vilket är en fördel i många äldre anläggningar.



### Godkännande

Värmebläktarna är testade och godkända av SEMKO enligt:  
 LVD-direktivet: EN 60335-1, EN 60335-2-30 och EN 50366  
 EMC-direktivet: EN 61000-6-2 och EN 61000-6-3  
 EMF-direktivet: EN 50366



## Sortimentöversikt

Typ		BX 2E	BX 3E	BX 5E	BX 5EN	BX 5ER	BX 9SE	BX 9AE	BX 9ANE <sup>3)</sup>	BX 15E
Spänning	V	230V~	230V~	400V3N~	230V3~	230V~	400V3~	400V3~	230V3~	400V3~
Effekt	kW	2	3	5	5	5	9	9	9	15
Effektsteg	kW	0-1-2	0-1,5-3	0-2,5-5	0-2,5-5	0-3,3-5	0-4,5-9	0-4,5-9 <sup>2)</sup>	0-4,5-9 <sup>2)</sup>	0-7,5-15 <sup>2)</sup>
Ström	A	4,3 / 8,7	6,5 / 13,0	6,3 / 7,2	10,9 / 12,6	14,5 / 21,7	11,3 / 13,0	6,5 / 13,0	11,3 / 22,6	10,8 / 21,7
Ljudnivå <sup>1)</sup>	dB(A)	39	44	47	47	47	53	42/53	44/53	55
Luftmängd	m <sup>3</sup> /h	190	290	500	500	500	900	700/900	700/900	1000
Motorvarv	r/min	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1000/1300	1000/1300	1300
Temperaturökning	°C	29	29	28	28	28	28	36/ 28	36/28	42
Kapslingsklass		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Vikt	kg	5,5	6,0	6,5	6,5	6,5	10,5	11,5	11,5	15
Bredd	mm	275	275	275	275	275	350	350	350	350
Höjd	mm	320	320	320	320	320	450	450	450	450
Djup	mm	320	320	320	320	320	370	370	370	435

<sup>1)</sup> Uppmätt 5 meter framför apparaten.

<sup>2)</sup> Jämn fasbelastning även vid halv effekt.

<sup>3)</sup> Fläktmotorn har kontinuerlig drift.





**VEAB Heat Tech AB**  
Tel +46(0)451-485 00 • Fax +46(0)451-410 80  
[www.veab.com](http://www.veab.com) • [veab@veab.com](mailto:veab@veab.com)  
Sweden