

# SÄKERHETS DATABLAD

## Bostik Taktätmassa 1520

Omarbetad: 2009-12-10

Ersätter datum: 2007-09-11

Internt nr: P0380

### 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

**HANDELSNAMN** Bostik Taktätmassa 1520  
**ANVÄNDNINGSSOMRÅDE** För tätning och lagning av anslutningsskarvar, hål etc i olika typer av takmaterial som t ex plåt, papp, tegel och betongpannor. Vidare tätning av hängrännor och stuprör, runt takfönster, skorstensbeslag etc.

### INHEMSK TILLVERKARE/IMPORTÖR

**Företag** Bostik AB  
**Adress** Strandbadsvägen 22  
**Postnr/Ort** 251 09 Helsingborg  
**Land** Sweden  
**E-mail** Info.se@bostik.com  
**Hemsida** www.bostik.com  
**Telefon** +46 42 19 50 00

### KONTAKTPERSON

Namn	E-mail	Telefon	Land
Bostik AB Miljöavdelningen		+46 42 19 50 00	

Nödtelefon	Information	Öppettider
020- 99 60 00	Kemiakuten	

### 2. FARLIGA EGENSKAPER

#### HÄLSA

KLASSIFICERAS EJ SOM HÄLSOFARLIG PRODUKT.

### 3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Ämnesnamn	Reg.nr	EC Nr.	CAS-nr	Konc.	Klassificering
vegetabilisk olja				0 %	Ej märkningspliktig
organiskt fyllmedel	-	-	-	0 %	Ej märkningspliktig
Nafta(petroleum),väteavsvavlad tung bensen <0,01 vol%		265-185-4	64742-82-1	< 2 %	Xn,N,R10 - R51/53 - R65 - R66 - R67

Teckenförklaring: T+=mycket giftigt, T=giftigt, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi= irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarligt, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=reproduktionstoxisk, Conc.=koncentration

### 4. FÖRSTA HJÄLPEN

#### HUDKONTAKT

Tvätta huden noggrant med tvål och vatten.

#### KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj genast med mycket vatten. Beakta AFS anvisningar om härdplaster (AFS 2005:18).Kontakta läkare.

#### FÖRTÄRING

Drick ett par glas vatten. Kontakta läkare.

#### MEDICINSK INFORMATION

Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

### 5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER

# SÄKERHETS DATABLAD

## Bostik Taktätmassa 1520

Omarbetad: 2009-12-10

Ersätter datum: 2007-09-11

Internt nr: P0380

### SLÄCKMEDEL

Släckes med pulver, koldioxid, skum eller fin vattendusch.

### BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Vid brand utvecklas tjock svart rök och hälsoskadliga förbränningsprodukter.

### PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND

Friluftsmask eller hel mask med filter för organiska ångor kan behövas som skydd mot farliga gaser.

## 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark.

### ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Sug upp med sågspån, sand eller annat inert absorptionsmaterial och samla upp i slutna behållare.

## 7. HANTERING OCH LAGRING

### LAGRING

Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras väl tillsluten i originalförpackning eller annan tät förpackning av stål eller plast.

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

### FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt förhindras.

### HANDSKYDD

Vid risk för direktkontakt eller stänk rekommenderas att skyddshandskar används.

### Gränsvärden:

Ämnesnamn	CAS-nr	Intervall	ppm	mg/m <sup>3</sup>	År	Anm.
Nafta(petroleum),väteavsvavlad tung bensen <0,01 vol%	64742-82-1	15 min.	100	600		
Nafta(petroleum),väteavsvavlad tung bensen <0,01 vol%	64742-82-1	8 h	50	300		

R=Reproduktionsskadlig, H=Hudupptagning, K=Cancerframkallande, A=Allergiframkallande, T=Takvärde, M=Arvsmasseskadlig (mutagen)

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

**FORM** Pasta Flytande.

**FÄRG** Svart.

**LUKT** Ingen eller okaraktäristisk lukt.

### Fysikaliska och kemiska parametrar

Parameter	Värde/enhet	Metod/referens	Kommentar
Densitet	1,50 g/cm <sup>3</sup>		

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

### STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

# SÄKERHETS DATABLAD

## Bostik Taktätmassa 1520

Omarbetad: 2009-12-10

Ersätter datum: 2007-09-11

Internt nr: P0380

### 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

#### KONTAKT MED ÖGONEN

Stänk i ögonen kan ge sveda och besvär på grund av limningseffekten hos produkten.

#### FÖRTÄRING

Förtäring av små mängder, bedöms ej som farligt. Förtäring av större mängder är på grund av produktens form ej trolig.

### 12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

#### SLUTSATS

Produkten klassas ej som miljöfarligt enligt gällande kriterier och för oss tillgänglig information.  
Förhindra utsläpp i avlopp, vattendrag och mark.

#### INFORMATION

Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark.

### 13. AVFALLSHANtering

#### GENERELLT

Behandlas som industriavfall. Vid hantering av större mängder rådgör med lokala myndigheter och det lokala avfallsbolaget.

Väl tömda förpackningar skall lämnas till återvinning av REPA utsedda materialbolag. Bostik AB är ansluten till REPA. REPA reg. nr 5560104761.

#### AVFALLSGRUPP

EWC kod 070217.

### 14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods: Nej

### 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

EG-märkning: Nej

### 16. ANNAN INFORMATION

#### PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

Informationen på detta säkerhetsdatabladet är baserat på våra nuvarande kunskaper samt gällande EU- och nationell lagstiftning. Produkten skall inte användas till annat än vad den är specificerad för under punkt 1 utan att först erhålla en skriftlig instruktion från leverantören. Det är alltid användaren som har det fulla ansvaret att följa kraven enligt gällande lagstiftning. Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produktens egenskaper.

#### FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

R10	Brandfarligt.
R51/53	Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
R65	Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R66	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
R67	Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.