

SORPTIONSAVFUKTARE

AirGreen A250 Pro är en enkel och robust sorptionsavfuktare för avfuktning av kryppgrunder, fuktskadade källare och vindsutrymmen men även avsedd för torkning av vattenskadade betongsulor torkrum och tvättstugor

AirGreen A250 Pro består av en sorptionsrotor, B-hjulsfläkt samt värmare av PTC-element, en frånluftskanal för fukt-mättad luft och två luftkanaler för torr luft.

Fuktmättad luft sugs in i fläkten där den avfuktas och förs ut genom frånluftskanalen till utsidan av byggnaden. Ett lätt undertryck uppstår som gör att frisk luft tas in och ger en förbättrad luftkvalitet i hela byggnaden. Torr och varm luft sprids i byggnaden via torrluftskanaler.

AirGreen A250 Pro har en intelligent styrutrustning med en mängd inställningar för att optimalt arbeta i olika förhållanden.

Avfuktning kan ske kontinuerligt eller styras efter olika kurvor med två fasta inställningsnivåer på luftfuktigheten. Avfuktarens fläkt kan styras på olika sätt beroende av temperaturen eller önskemål på genomluftning i byggnaden.

AirGreen A250 Pro har en trådbunden display som kan placeras upp till 10 meter från avfuktaren. På displayen visas normalt temperatur, fukt och om avfuktning pågår eller om det är torrt i byggnaden. Displayen kan även visa hur avfuktaren är inställd att arbeta eller om skyddet för överhettning har löst ut och stängt av avfuktaren.

AirGreen A250 Pro kan kopplas upp mot Internet. Användaren kan följa avfuktningens processen i sin smarta telefon, webbplatta eller PC.

Till internetenheten kan olika enheter koppla upp sig, till exempel, som prober för att mäta fuktighet och temperatur i en fuktskadad betongsula. Torkprocessen kan enkelt tas fram i diagramform för utskrift eller annan bearbetning.

5 års garanti

- Lång hållbarhet
- Hög effekt
- Låg förbrukning



TEKNISK SPECIFICATION

Torrluftsmängd	250 m ³ /h
Våtluftsmängd	35 m ³ /h
Torrluftssläpp	1 x 63 mm/1 x 100 mm
Våtluftssläpp	63 mm
Upp till	250 m ²
Ljudnivå (3m)	52 dB
Avfuktningsskapacitet vid 20°C/60% RF	19 l/dygn
Anslutning	230V/ 50Hz
Effekt	805W
Extern display (status, temp, RF)	Ja
Filterbyte	Inuti
Hygrostat	Ja
Effektförbrukning avfuktning	805 W
Fläkteffekt	55 W
Extern display visar temperatur, RH, status/larm samt avfuktarens inställningar	
Arbetsområde för avfuktning	55% eller 65% och kontinuerlig drift
Option	Uppkoppling mot Internet
Vikt	11 Kg
Höjd x bredd x djup	285 x 335 x 425
TILLBEHÖR	
Utloppsplåt	
Våtluftssläng	1,5 m
Torrluftssläng	Ø63 mm, längd 6 m
Torrluftssläng	Ø100 mm, längd 6 m
Avstick	Ø63 mm
Avstick	Ø100 mm

MADE IN SWEDEN

ÅTERFÖRSÄLJARE